【 ハンガー回収の注意事項 】

ハンガー梱包・発送方法にバラつきがあり、ハンガーの破損等が発生しています。

- ①ハンガー破損・廃棄の減
- ②リユースダンボール箱の強度維持
- ③回収・リユース作業効率の向上 上記実現の為にマニュアル梱包方法・梱包数の厳守をお願い致します。

改善されない場合、ハンガー代のアップ→製品コストアップに繋がります。

1) 入り数目安・混載方法の指示に従い、ハンガーを詰める。

※配送時にダンボールの潰れ・ハンガーの破損やダンボールの破れ等が発生する為 ※仕分け作業効率向上・ハンガーの絡まりによる検品時の破損を防止する為

2) 専用の回収ダンボールまたは指定サイズに繋いだ箱を使用する。

専用の回収ダンボールはリユースするため、箱に書き込みは不可です。

- 3) メンズとレディスハンガーの箱は分ける。 (メンズとレディス混載は不可です) ※仕分け作業効率向上 回収後の検品・拭き取り作業はメンズとレディスそれぞれチームを分けて作業しています
- 4) 対象外のハンガー、サイズチップ・ハンガー被せ・シールなどは全て取り除く。 ※品番はハンガーの内側に刻印されています※

具体的なNG事例は下記のページをご確認ください。

2.混載時の繁雑な状態 2ページ目 3.クラフ・フ 3.クラフトテープの使用禁止 …… 3ページ目 4.箱に文字が記入された状態 …… 3ページ目


ハンガーの梱包方法は以下のページをご確認ください。

1.メンズサイズハンガー<単独> …… 4ページ目 2.メンズサイズハンガー<混載> …… 5ページ目 3.レディスサイズハンガー<単独> …… 6ページ目 4.レディスサイズハンガー<混載> …… 7~9ページ目

ハンガー回収時に止めて頂きたい事例①

1. 梱包数が少ない状態(回収専用ダンボール使用時)







・箱のサイドに空間が出来ている

※配送時の段ボールの潰れ破れ及び 配送コストアップの要因になります

2. 混載時の仕分けが出来ていない状態



・レディスハンガーの混載が繁雑



・ボトムス用が並べられていない状態











・繁雑な状態な梱包で破損したハンガー、本体にシールを貼り付けたもの、クリップで繋げた状態での梱包。 ※クリップでハンガー同士を連結すると、クリップ破損の原因となります。

※繁雑な梱包の場合、仕分け時間が約2倍になり、 人件費アップ→ハンガー代アップに繋がります。

ハンガー回収時に止めて頂きたい事例②

3. クラフトテープ使用禁止



・クラフトテープを使用した状態

※専用の回収ダンボール使用時の場合





× Ö8

4. ハンガー専用箱に文字記入された状態 ※専用回収ダンボール使用時の場合



・余白にマジックで文字を記入



・赤ペンで印を付ける

※梱包時の注意※

クラフトテープを使用すると上から再度テープを貼ることが出来ないことに加え、テープを剥がす必要があり 作業に時間がかかる為、使用を止めて下さい。

また、テープを剥がす際に箱の破損にも繋がり強度が低下し、箱のリサイクルができなくなってしまう為に OPPテープの使用をお願い致します。

リユース箱は再利用するため、外側に文字を記入したり○などの印を付けると、<mark>次回利用時に混乱の元となる</mark>為 記入、印付けは止めて下さい。

各種メンズサイズハンガー<単独>

【注意事項】

①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。

(満載時の約65~70%)

- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。

(経費ダウンに繋がる)

/\]	ンガー入り数目安	本数
1.	OH-415のみ	100本以上
2.	Qi-310Hのみ	200本程度

写真のようにハンガーを並べて入れます。



【OH-415の場合】 ※ハンガー以外の備品(サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等)が混ざらないようにご注意下さい。





写真のように並べます(1列目安11本) 空いた隙間には赤丸部分のように詰めます。 ※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及びダンボールの破損を防止する為

【Qi-310Hの場合】

※ハンガー以外の備品(サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等)が混ざらないようにご注意下さい。





写真のように1段10本で並べながら、途中で隙間にハンガーを赤丸部分のように刺すように入れます。 ※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及びダンボールの破損を防止する為

すべて同じ方向に並べ、箱の一番上まで並べて下さい。

各種メンズサイズハンガー&全種<混載>

【注意事項】

①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。

(満載時の約65~70%)

②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。

③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。

(経費ダウンに繋がる)

ハンガー入り数目安	本数	
1. OH-415とQi-31OHのみ	100本以上	
2. メンズ・レディス混合	150本以上	
(OH-415 · Qi-310H · YC-3550H · YC-3450H)	130本以上	

写真のようにハンガーを並べて入れます。

【OH-415・Qi-310Hのみ】 ※ハンガー以外の備品(サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等)が混ざらないようにご注意下さい。





写真のように 1 列にハンガーを同一方向に並べます(1列目安11本) 空いた隙間には赤丸部分のように詰めます。 下にOH-415を入れ、上にQi-310Hを写真(右)のように並べます。

※2種類のハンガーが交互に混ざらないように分けて入れて下さい。

※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及びダンボールの破損を防止する為

【混載の場合】

※ハンガー以外の備品(サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等)が混ざらないようにご注意下さい。





[OH-415]

[Qi-310H]





【YC-3550H】

【YC-3450H】

種類別にハンガーを並べて詰めます。 ※ボトムス用はなるべく箱の底に詰めてください。 同じように並べて重ね、箱いっぱいになるまで詰めて下さい。

各種レディスサイズハンガー<単独>

【注意事項】

①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。

(満載時の約65~70%)

- ハンガー入り数目安
 本数

 1. YC-3550Hトップスのみ
 150本以上
- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。

(経費ダウンに繋がる)

写真のようにハンガーを並べて入れます。

1段目~ ※ハンガー以外の備品(サイズチップ・ハンガーかぶせ・シール等)が混ざらないようにご注意下さい。

①ハンガーを一列に並べて積み上げます(一段目安:トップス用12本)

3段目以降





②同じように並べて重ねていき、空いたスペースにも赤丸部分のように詰めます。 ※配送時にハンガーが動くのを防ぎ、ハンガー及び段ボールの破損を防止する為

トップス用とボトムス用の混合

専用仕切り板を用いて梱包します。 …… **7~9ページ目をご確認ください**

各種レディスサイズハンガー < 混載 >

【注意事項】

①入り数が少ないと、上蓋の部分に空間が出来る。

(満載時の約65~70%)

- ②空間が発生すると積み上げで潰れ、状態がひどい場合再利用が不可。
- ③梱包数を増やすことで作業回数を減らすことができる。

(経費ダウンに繋がる)

ハンガー入り数目安	本数	
1. トップス・ボトムス混合	混合	
(YC-3550H · YC-3450H)	200本以上	

①専用仕切り板を用意します。

1枚単位での購入ですので、回収専用ダンボールと同じメールフォームからご発注ください。



注意) 仕切り板はハンガー回収時に返送不要です。 必ず抜いてから梱包をお願いします、

- ①繁雑な状態では入り数が減り、リユース作業時間が増える (人件費増加)
- ②繁雑に入れることでハンガーの破損・フック曲がりに等に繋がる。
- ③そのため、仕切りを入れてスペースの無駄なく梱包する。

②組み立てた回収用ダンボールの中央付近で仕切ります。







③片側にトップス用ハンガーを5本ずつ交互に入れます。

隙間があれば2~3本ほど差し込み埋めていきます。







2~3本ほど 差し込み隙間を 埋めます





④逆側にボトムス用ハンガーを10本くらいずつ、交互の方向に入れてます。









⑤トップス側のサイドにある隙間にも2本ずつ埋めていき、できる限り隙間を無くします。













⑥ボトムス側も隙間なく埋めます。フックの方向を変えながら入れると、多く入ります。







⑦トップス用を上まで入れたら仕切り板を抜きます。

※仕切り板は必ず抜いてください※

仕切り板を抜くと全体が若干沈みますので、さらにボトムスを入れます。









⑧上まで詰め終えたら蓋を締めて完了です。

-トップス100本・ボトムス200本程を入れることが出来ます。







【 ハンガー専用回収ダンボールの手順書 】

1) ハンガー回収依頼方法について (西濃運輸 おかえり便)

ハンガーの梱包できましたら、下記の指定メールフォームより梱包内容をお知らせ下さい。 https://chana-company.com/orihica-hanger-recycle/ (サイボウズトップ「リンク集」の左下枠内)

※回収受付の締め切り時間は16時半です。以降は翌営業日の受付となります。

・メールフォームは土日祝・24時間ご利用頂くことが可能です。

※入力必須項目※

- ・店舗コード
 - → 店舗コードは半角4桁で正しく入力して下さい。
- ・メールアドレス
 - → 受付確認が自動で返信されますので正しく入力して下さい。 ※返信がない場合はお電話にてお問い合わせ下さい(チャナカンバニー TEL: 03-5775-4720)
- ・回収ハンガーのケース個数
 - ・店舗名は正しく入力をお願い致します。
 - ・備考欄は連絡事項があればご記入下さい。 (例:2Fへ回収に来て下さい/非常口横にあります など)

2) ハンガー回収方法について

専用ケースにて梱包できましたら回収フォームより送信完了後、<西濃運輸>の訪問時に出荷をお願い致します。 ※送り状の準備は必要ありません。西濃運輸側で用意致します。

3) 回収専用ダンボール発注について

回収報告と同じメールフォームから、5枚1セット(1枚150円)をご発注下さい。

(サイボウズトップ「リンク集」の左下枠内)

ダンボールは再利用します。お取り扱いにご注意下さい。

レディス混載に使用する専用仕切り板は1枚100円です。

必ずダンボールと一緒にご発注下さい。

4) 専用OPPテープ・テープカッター発注について

回収報告と同じメールフォームから、セットまたは単品をご発注下さい。

※始めてダンボールを発注時は必ず一緒にご注文下さい※

①OPPテープ3巻1セット+カッター台1個(650円) ②テープカッター台のみ(375円) ③OPPテープのみ3巻1セット(450円)

※①は初回必須※ ※①~③別途送料550円

- ・メールフォームは土日祝・24時間ご利用頂くことが可能です。
- ・ご注文後、ハマキョウレックス様より直近のルート配送日に合わせて納品となります。※水曜日発注締め切り→翌週木・金納品です。

日	月	火	水	木	金	±
				注文受付分①		
注文受付分①				注文受付分②		
注文受付分②				注文①納品		
				注文	2納品	

※木曜にご注文頂いた場合、約2週間の納期を頂く場合がございます。 ※年末年始、夏期休業、GWはスケジュールが変更になります。

・マニュアル内容についてのお問い合わせはAOKI品質管理部へお願い致します。